

T-BAR 2x2 - Lampada LED da incasso 40W

€ 495,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W ($\pm 10\%$)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K ($\pm 10\%$) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,2 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 595(L) x 595(W) x 77(H) mm
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TB2X2



T-BAR 2x2 - Lampada LED a sospensione 40W

€ 535,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W ($\pm 10\%$)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K ($\pm 10\%$) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,5 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 595(L) x 595(W) x 77(H) mm (cavo di sospensione 20/40cm)
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TBS2X2



T-BAR 4x1 - Lampada LED da incasso 40W

€ 495,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W ($\pm 10\%$)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K ($\pm 10\%$) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,2 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 1195(L) x 295(W) x 77(H) mm (cavo di sospensione 20/40cm)
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TB4X1



T-BAR 4x1 - Lampada LED a sospensione 40W

€ 535,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W ($\pm 10\%$)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K ($\pm 10\%$) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,5 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 1195(L) x 295(W) x 77(H) mm (cavo di sospensione 20/40cm)
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TBS4X1



Condizioni generali

I prezzi si intendono al pubblico, IVA esclusa, Franco nostra sede. Le specifiche e i prezzi dei prodotti possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

T-BAR 2x2 - Lampada LED da incasso 40W

€ 495,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W (±10%)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K (±10%) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,2 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 595(L) x 595(W) x 77(H) mm
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TB2X2



T-BAR 2x2 - Lampada LED a sospensione 40W

€ 535,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W (±10%)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K (±10%) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,5 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 595(L) x 595(W) x 77(H) mm (cavo di sospensione 20/40cm)
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TBS2X2



T-BAR 4x1 - Lampada LED da incasso 40W

€ 495,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W (±10%)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K (±10%) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,2 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 1195(L) x 295(W) x 77(H) mm (cavo di sospensione 20/40cm)
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TB4X1



T-BAR 4x1 - Lampada LED a sospensione 40W

€ 535,00

LED 100/240V AC
 Luce Indiretta
 Consumo LED 40 W (±10%)
 Color Rendering Index > 75
 Temp. Colore 5100 K (±10%) – Efficienza Luminosa > 60 lm/W
 Durata > 30.000 Ore
 Peso 5,5 Kg
 Conformità ROHS – Certificazione CE
 Dimensioni 1195(L) x 295(W) x 77(H) mm (cavo di sospensione 20/40cm)
 Altezza montaggio suggerita 2.5/3 Mt

EFP040K50TBS4X1



Condizioni generali

I prezzi si intendono al pubblico, IVA esclusa, Franco nostra sede. Le specifiche e i prezzi dei prodotti possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.